

ET

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

No. Hilti HSL-3 1109-BPR-0002**1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**

Suure koormustaluvusega ankur Hilti HSL-3

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Vaadake: ETA-02/0042 (10.01.2013), lisa 1 - 4.

Vaadake partii numbrit pakendilt.

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

üldine tüüp	kontrollitud momendiga laienev ankur
kasutamiseks	<u>betoon (C20/25 kuni C50/60)</u> pragunenud : M8 - M24 pragunemata : M8 - M24
suvand / kategooria	Suvand 1
koormamine	staatiline, poolstaatiline
materjal	<u>Galvaniseeritud teras:</u> Ainult kuivadele siseoludele HSL-3 (kuuskantpolt) : M8, M10, M12, M16, M20, M24 HSL-3-G (keermestatud varras) : M8, M10, M12, M16, M20 HSL-3-B (turvakork) : M12, M16, M20, M24 HSL-3-SH (kuuskantpesapea) : M8, M10, M12 HSL-3-SK (peitepeaga) : M8, M10, M12
temperatuurivahemik (vajadusel)	-

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid: -**6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:**

Süsteem 1

7. toimivusdeklaratsiooni korral: -**8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:**

Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) välja antud European Technical Approval ETA-02/0042 (10.01.2013) põhineb standardil ETAG 001 Osa 1, 2, teavitatud asutus 1109-BPR on kolmandaks sõltumatuks pooleks, nagu on sätestatud Lisas V Süsteem 1 kohta direktiivis Certification of Conformity 1109-BPR-0002.

9. Deklareeritud toimivus:

Olulised omadused	Projekteerimismeetod	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
iseloomulik tõmbetaluvus	ETAG 001 lisa C, meetod A	ETA-02/0042 lisa 8	ETAG 001 Osa 1, 2
iseloomulik nihketaluvus	ETAG 001 lisa C, meetod A	ETA-02/0042 lisa 10	
minimaalne vahekaugus ja minimaalne kaugus servast	ETAG 001 lisa C, meetod A	ETA-02/0042 lisa 8	
asendamine kasutatavuspiiri saabumisel	ETAG 001 lisa C, meetod A	ETA-02/0042 lisa 9, 11	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Raimund Zaggl
Äriüksuse juht
Business Unit Anchors



Seppo Perämäki
Kvaliteedijuht
Business Unit Anchors

Hilti Corporation
Schaan, juuli 2013

