

ET

TOIMIVUSDEKLARATSIOON**No. Hilti HIT-HY 200-A + HIT-Z 0756-CPD-0454****1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**

Sisestussüsteem Hilti HIT-HY 200-A + HIT-Z

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Vaadake: ETA-12/0006 (15.03.2013), lisa 1.

Vaadake partii numbrit pakendilt.

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

üldine tüüp	sideaineankur, sisestussüsteem
kasutamiseks	<u>betoon (C20/25 kuni C50/60)</u> pragunenud : M8 - M20 pragunemata : M8 - M20
suvand / kategooria	Suvand 1 Seismiline: Kategooria C1 (M8 - M20) Seismiline: Kategooria C2 (M12, M16)
koormamine	staatiline, poolstaatiline, seismiline
materjal	<u>tsingitud teras</u> Ainult kuivadele siseoludele HIT-HY 200-A + HIT-Z (ankurvardaga) : M8, M10, M12, M16, M20 <u>Roostevaba teras A4</u> Sise- ja väliskasutuseks, mitteagressiivsetes tingimustes HIT-HY 200-A + HIT-Z-R (ankurvardaga) : M8, M10, M12, M16, M20
temperatuurivahemik (vajadusel)	Vahemik I : -40°C kuni +40°C (lühiajaliselt), +24°C (pikaajaliselt) Vahemik II : -40°C kuni +80°C (lühiajaliselt), +50°C (pikaajaliselt) Vahemik III : -40°C kuni +120°C (lühiajaliselt), +72°C (pikaajaliselt)

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid: -**6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:**

Süsteem 1

7. toimivusdeklaratsiooni korral: -**8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:**

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) välja antud European Technical Approval ETA-12/0006 (15.03.2013) põhineb standardil ETAG 001 Osa 1, 5 lisa E, teavitatud asutus 0756-CPD on kolmandaks sõltumatuks pooleks, nagu on sätestatud Lisas V Süsteem 1 kohta direktiivis Certification of Conformity 0756-CPD-0454.

9. Deklareeritud toimivus:

Olulised omadused	Projekteerimismeetod	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
iseloomulik tõmbetaluvus	EOTA TR 029, meetod A	ETA-12/0006 lisa 8	ETAG 001 Osa 1, 5 lisa E
	EOTA TR 045	ETA-12/0006 lisa 11, 13	
iseloomulik nihketaluvus	EOTA TR 029, meetod A	ETA-12/0006 lisa 10	
	EOTA TR 045	ETA-12/0006 lisa 12, 14	
minimaalne vahekaugus ja minimaalne kaugus servast	EOTA TR 029, meetod A	ETA-12/0006 lisa 3	
asendamine kasutatavuspiiri saabumisel	EOTA TR 029, meetod A	ETA-12/0006 lisa 9, 10	
	EOTA TR 045	ETA-12/0006 lisa 11 - 14	

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Raimund Zaggl
Äriüksuse juht
Business Unit Anchors



Seppo Perämäki
Kvaliteedijuht
Business Unit Anchors

Hilti Corporation
Schaan, juuli 2013

